

Tiefkühler mit Palettenkasten



Technische Spezifikation / Ausstattung

- Typ:
- Beschreibung:
- Aufbaulänge:
- Ladehöhe hinten unbel.
- Aufbaubreite:
- Aufbauhöhe vorne
- Gesamthöhe vorne unbel.
- Rückwandtürhöhe
- **Nutzlast: (zul./technisch)**
- **Leergewicht:**
- Reifen:
- Radstand:

SKO 24/L -13.4 FP 60 Cool
Dreiachs Tiefkühler
i. L. ca. 13550 mm
ca. 1273 mm
i. L. ca. 2.460mm
i.L. ca. 2.650 mm
ca. 4008mm
i.L. ca 2640 mm
26.648 kg Å .30.648 kg
8.352 kg
385/65 R22,5
7.700 mm

Achslift 1 Achse pneumatisch hebt u. senkt automatisch
Achsen Sauer **Scheibenbremse mit 430 mm Durchmesser**
CC Ë Palettenkasten für 30 EURO/20 ISO Paletten
Zirkulationswand ca. 1950 mm hoch
Boden Alu Riffelblech hoch aus Alu-Hohlprofil
Kofferaufbau Polyurethan-Hartschaum-Paneele wärmebrückenfrei
ATP Zertifikat
4 Deckenleuchten innen eingelassen, Kunststoff-Luftkanal
Schlauchausführung unter dem Dach
Kühlgerät Carrier Maxima 1300 Diesel/ E-Motor
Transcan Typ 2 T Temperaturregistrierung (VIP) mit Drucker
Doppelstock mit 22 Balken